


شیر های یکطرفه ساده و پیلوت دار Check valves

شیرهای یکطرفه (ساده و پیلوت دار) در مدل های رزوه ای، بلوکی و کارتریژی با حداکثر لیتر از ۳۵۰ لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار ۴۰۰ بار



نوع شیر	مدل	شماتیک	سایز	ماکزیمم لیتر از (lit/min)	ماکزیمم فشار (bar)	نسبت پیلوت
چک والو با اتصال رزوه ای	ADR - 06		G 1/4"	30	350	—
	ADR - 10		G 3/8"	60		
	ADR - 15		G 1/2"	110		
	ADR - 20		G 3/4"	220		
	ADR - 25		G 1"	300		
	ADR - 32		G 1,1/4"	400		
	ADRL - 15		ADRL - 15		G 1/2"	60
ADRL - 20		G 3/4"	100		2.5	
ADRL - 32		G 1,1/4"	250		2.3	
چک والو بلوکی	DGR - 10		10	60	250	—
	DGR - 20		20	120		
	DGR - 32		32	300		
چک والو کارتریژی	DB - 5		G 1/4"	25	320	—
	DB - 10		G 3/8"	55		
	DB - 15		G 1/2"	85		
	DR - 5	G 1/4"	35			
	DR - 10	G 3/8"	65			
	DR - 15	G 1/2"	95			

نحوه شناسایی کد :
ADR ۱ L ۲ 20 ۳ ... ۴ 51 ۵ WG ۶

۱ - مدل :
ADR - چک والو با اتصال رزوه ای
DGR - چک والو بلوکی
DR DB - چک والو کارتریژی

۲ - L: دارای فرمان پیلوت برای برگشت روغن

۳ - سایز: رجوع به صفحه بعد

۴ - فشار باز شدن فنر :
.../5 bar
/2 : 2 bar
/4 : 4 bar

۵ - سریال ساخت

۶ - سیل های خاص :
WG = واتر گلیکول
PE = فسفات استر

